



## ATH Comfort Lift® 2.35

### Beschreibung:

Die ATH Comfort Lift® 2.35 ist eine elektrohydraulische 2 Säulen Hebebühne mit 3500kg Tragfähigkeit und Schnellhub Aggregat für effiziente Werkstattaufgaben. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen ermöglichen flexible Nutzung und verfügen jeweils über ein integriertes Energie Set mit 230V, Druckluft und 12V. 3 teilige Tragarme mit doppelteleskopierbaren Tragetellern erlauben vielseitige Fahrzeugaufnahmen von Smart bis Crafter (mittel). Das extrem niedrige Überfahrblech mit nur 20mm Höhe schützt Hydraulikschläuche und Gleichlaufseile zuverlässig.



### Technische Details:

Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Gesamthöhe	3.140 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 mm

**€ 3147,-**

Artikelnr.: 622204

## ATH M®33 A24

### Beschreibung:

Die ATH M®33 A24 ist eine leistungsstarke PKW Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker und rechtsseitigem, pneumatischem Hilfsmontagearm für effiziente Arbeitsabläufe. Das selbstzentrierende, voreinstellbare 4 Spannbacken System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium Spannzylindern bietet einen großen Außenspannbereich bis 22 und sorgt für sicheren Halt. Der seitliche Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder ermöglicht kraftvolles, kontrolliertes Abdrücken und unterstützt eine schnelle, sichere Reifenmontage im professionellen Werkstattalltag.

### Technische Details:

Spannbereich innen / außen	15 – 24 " / 12 – 22 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85 – 330 mm
Abdrückkraft	2.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

**€ 2517,-**

Artikelnr.: 151049



## ATH M®72 A34

### Beschreibung:

Die ATH M®72 A34 ist eine professionelle PKW Reifenmontiermaschine für effiziente und beschädigungsfreie Reifenmontage. Der pneumatisch gesteuerte Hilfsmontagearm ATH A34 ermöglicht die mühelose (De-)Montage von Niederquerschnitt, UHP und Run Flat Reifen. Das selbstzentrierende, voreinstellbare 4 Spannbacken System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium Spannzylindern und 3 facher Schnellverstellung sowie der seitliche Abdrücker mit Antiklemmssystem sorgen für hohe Präzision, Sicherheit und Produktivität im Werkstattalltag.

### Technische Details:

Spannbereich innen / außen	11 – 30 " / 9 – 26 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 and 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

**€ 3609,-**

Artikelnr.: 151072



# ATH Comfort Lift® 2.35XL



## Beschreibung:

Die ATH Comfort Lift® 2.35XL ist eine elektrohydraulische 2 Säulen Hebebühne mit 3500kg Tragfähigkeit und Schnellhub Aggregat für effizientes Arbeiten. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen ermöglichen maximale Flexibilität, jeweils mit integriertem Energie Set aus 230V, Druckluft und 12V. 3 teilige Tragarme mit doppelteleskopierbaren Tragetellern erlauben vielseitige Fahrzeugaufnahmen von Smart bis Crafter (mittel). Die oben verlaufende, höhenverstellbare Quertraverse sorgt für optimale Anpassung in jeder Werkstatt.

## Technische Details:

Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrhöhe	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Gesamthöhe	4.280 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament min.	C20/25 4.000 x 2.000 x 200 mm

**€ 3357,-**

Artikelnr.: 622205

# ATH Flex Lift® 30

## Beschreibung:

Die ATH Flex Lift® 30 ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Kurzhub Hebebühne mit 3000kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Das leistungsstarke Hydraulikaggregat mit 230V (C16A) ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe im Werkstattalltag. Dank sehr niedriger Überfahrhöhe von ca. 105mm eignet sie sich ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit. Der mechanische Gleichlauf über untenliegende Querverbindung sowie die doppelte hydraulische Absenkverriegelung sorgen für maximale Sicherheit – ganz ohne Sicherheitsrasten oder Druckluft.



## Technische Details:

Farbe	Anthrazitgrau
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschiene Länge	1.500 – 2.035 mm
Fahrschiene Breite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

**€ 3189,-**

Artikelnr.: 680008

# ATH W® 24

## Beschreibung:

ATH W®24 bietet präzises PKW Radauswuchten im Modelljahr 2026. Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite werden über die Messlehre und Sonartechnik automatisch übernommen. Die pedalbetätigtes Feststellbremse erleichtert das exakte Anbringen der Wuchtgewichte, während der integrierte Laser auf 6 Uhr die präzise Platzierung unterstützt. Eine kompakte, effiziente Lösung für professionelle Werkstätten

## Technische Details:

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messstoleranz	± 1 g
Messzeit	8 s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5 – 20 "
Felgendurchmesser	10 – 24 "
Max. Rad durchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

**€ 1592,-**

Artikelnr.: 150051

## Ihr Fachhändler: